

SEFOR AUDIO®

Produktový list

Naše zvukové systémy jsou navrženy tak, aby spolehlivě poskytovaly varování, informace a pokyny na dlouhé vzdálenosti z bezpečí. Kromě veřejných oznámení na dlouhé vzdálenosti lze za pomoci reproduktorů zřídit bezpečnostní zóny, které budou poskytovat varování před bezprostředními hrozbami, které mohou zachránit životy. Varovní a komunikační schopnosti zařízení nabízí tak vysokou srozumitelnost, že činí systém ideálně vhodným pro vyvíjení tzv. psychologického vlivu (PsyOps) jako žádný jiný v této kategorii. Vysoká úroveň ochrany zařízení je zaručena i v obtížných podmínkách a terénu, ať už v městském, otevřeném venkovském nebo námořním prostředí. Unikátní bezpečnostní funkce AD-HOC™ a AP-LOCK™ jsou nedílnou součástí našich systémů.



SEFOR AUDIO® LOUDSPEAKER SERIES

Model	HS-2060	MH-914-P	MH-918-P	M-115-P	M-215-P	M-415-P
						
SPL peak**	142 dB	144 dB	150 dB	143 dB	149 dB	155 dB
SPL max**	135 dB	136 dB	142 dB	138 dB	144 dB	150 dB
Usable Range @ 85 dB	700 m	750 m	1500 m	750 m	1500 m	2000 m
Practical Range* @85 dB	400 m	750 m	1200 m	500 m	900 m	1000 m
Vehicle Mounting	yes	yes	no	yes	yes	yes
Marine Mounting	yes	yes	no	yes	yes	yes

↑ pic. Pasivní reproduktory

USE-CASES:

- Řízení velitelského centra v oblastech katastrof
- Protesty
- Situace s rukojmí
- Občanské nepokoje
- Pátrací a zachranné mise
- Evakuační scénáře
- Psychologické operace (PsyOps)
- Zabezpečení oblasti letových operací (letišť)
- Velkoplošná cvičiště

Model	LSA-X-MK1	MH-914-PoE	T-60-PoE
			
SPL peak**	138 dB	141 dB	136 dB
SPL max**	131 dB	132 dB	128 dB
Usable Range @ 85 dB	800 m	300 m	200 m
Practicle Range* @ 85 dB	500 m	250 m	150 m
DC- or AC-Power	Li-Bat	PoE++	PoE++

↓ pic. AHD- Vysoce výkonné reproduktory

↑ pic. Přenosné reproduktory

Model	M-115	M-115X	M-215X	M-415X	M-815X
					
SPL peak**	143 dB	148 dB	154 dB	160 dB	>162 dB
SPL max**	138 dB	139 dB	145 dB	151 dB	156 dB
Usable Range @ 85 dB	750 m	1000 m	1500m	2500 m	3000 m
Practical Range* @85 dB	500 m	800 m	1200 m	1800 m	2000 m
Vehicle Mounting	yes	yes	yes	yes	yes
Marine Mounting	yes	yes	yes	yes	yes
DC- or AC-Power	12-48VDC 90 - 260 VAC	12-48 VDC 90 - 260 VAC	12-48 VDC 90 - 260 VAC	12-48 VDC 90 - 260 VAC	12-48 VDC 90 - 260 VAC

Model	MH-360-4	AD-360-16	AD-360-1	AD-360-2	M-9-360
					
SPL peak**	135 dB	131 dB	131 dB	137 dB	143 dB
SPL max**	126 dB	128 dB	128 dB	132 dB	138 dB
Usable Range @ 85 dB	300 m	200 m	200 m	400 m	750 m
Practical Range* @85 dB	200 m	150 m	150 m	300 m	500 m
DSP-AMP	AP-250	AP-1200	AP-900B	AP-900B-2	AP-1200
Vehicle Mounting	yes	yes	yes	yes	yes
Marine Mounting	yes	no	yes	yes	yes

↑ pic. 360° Reproduktory