
M-215X

Akustické volací zařízení

Nová generace vysílače s revolučními výsledky. Napájený základní modul generuje společný vlnoploch a je sestavitelný ve svislých i vodorovných rovinách bez ztrát v důsledku zrušení fáze. M-215X je vysoce výkonný vysílač pro srozumitelnou reprodukci řeči na velmi dlouhé vzdálenosti > 2000+ metrů při 86 dB. Reproduktorový systém řady AHD M-215 slouží jako aktivní jednotka poháněná interním ovladačem zesilovače.



AKUSTICKÝ VYSOCE VÝKONNÍ SMĚROVÝ REPRODUKTOR



ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

- Hladina zvuku 152 dB Peak
- AP-LOCK TM bezpečnostní funkce
- 25° x 25° @ 1 KHz disperze
- Čistý hlas na 1500 metrů s 90 dB
- Vynikající srozumitelnost řeči
- Navrženo pro mobilní aplikace
- Jednotná vlnoplocha
- Nenápadný a přirozený zvukový zážitek
- Vhodné pro použití v podmínkách s vysokou vlhkostí
- Toleruje extrémní výkyvy teplot
- Vynikající kvalita zvuku, zejména na velké vzdálenosti

SPECIFIKACE:

Frek. dosah:	250 Hz to 8 KHz ± 10 dB
SPL Peak*:	152 dB (1m)
SPL RMS*:	150 dB (1m)
Pokrytí:	nominální 25° x 25° (hor. x ver.)
Spotřeba energie:	180 W
DC/AC:	12-48 VDC nebo 90-260 VAC
Rozměry:	483 x 245 x 300 mm
Hmotnost:	12,1 Kg
Teplotní odolnost:	-30° C až +70° C

** Tento výpočet je založen na realistickém výpočtu s přihlédnutím k následujícím fyzikálním principům: Úroveň s útlumem vzduchu při 1 KHz, 20 ° C, 50% vlhkosti a rychlosti větru 2 m/s.*

SEFOR SOLUTIONS

USE-CASES:

- Vysoce výkonné zesílení zvuku při extrémně vysokých hladinách okolního hluku
- Zesílení zvuku s dosahem až 2 km
- Řízení nebo prevence nepokojů
- Evakuace z ohrožených oblastí
- Psychologický a de-eskalující vliv (NLW)
- Plašení až na 100 metrů se 110 dB (A)
- Veřejná oznámení
- Zlepšit koordinaci
- Dosáhnout přesné reakce cílových skupin

MOŽNOSTI:

- Dálkový ovladač MP-900
- Mikrofon ML-515R / ML-577R
- Sada kabelů do auta M -215/AP/MP
- Montážní sada na střechu - otočná řada HS/M
- Záznamník protokolu PR-900 Black-Box
- K dispozici je verze odolná vůči mořskému počasí
- Škálování reproduktoru bez akustických ztrát


VÝHODY:


- Velkoplošné zvukové pokrytí
- Vynikající přesnost cíle
- Nejvyšší penetrace
- Integrovaný SW pro optimalizaci srozumitelnosti řeči
- Unikátní modulární koncepce (vrstvení) bez akustických ztrát
- Třída ochrany IP 65
- Volitelně s ochranou proti mořské vodě

ZPĚTNÝ POHLED M-215-X S MP-900




BLOKOVÁ SCHÉMA M-215X S MP-900





↑pic. ROZMĚRY M-215X



Quick mount for tripods and Monopole

CZ0420

SEFOR Solutions, s.r.o.
www.sefor.cz | sales@sefor.cz
Sídlo: Budějovická 862/52, 140 00 Praha 4